

BAC 160



Dim. Ext. en mm (L x P x H)	800 x 600 x 1050 mm
Dim. Int. en mm (L x P x H)	580 x 370 x 700 mm
Volumen	150 Litres
Coef.K	0,29 W/m2.K
Peso	50 kg
Material de las paredes	Polietileno rotomoldeado
Material aislante	Espuma de poliuretano
Formato	Medio europalet 800x600

Características técnicas

- 1/** Caja y tapa de polietileno rotomoldeado monobloc alimentario. Isotermia por espuma de poliuretano expandido sin CFC
- 4/** Chasis encastrado en acero con tratamiento anticorrosión equipado con 4 pies metálicos Ø 80 mm.
- 5/** Junta de estanqueidad silicona de cuadro monobloc en la tapa
- 6/** Porta etiquetas encastrado
- 10/** Articulación caja/tapa integrada en el moldeo para apertura a 105°
- 11/** Cierre ballesta encastrado
- 13/** Los Bac son apilables en los pies por rebordes incorporados en el moldeo en el fondo y la tapa.
- 15/** 4 asas de sujeción integradas en el moldeo y encastradas
- 21/** Soporte por placa eutéctica rotomoldeado
- 37/** Desagüe de vaciado

Opciones

- A/** Placas eutécticas TOP 370
- C/** Deposito para hielo seco
- N/** Base rodante con 2 ruedas fijas y 2 pivotantes Ø 100 mm
- O/** Base rodante con 2 ruedas fijas y 2 pivotantes Ø 100 mm con freno
- P/** Base rodante con 4 ruedas pivotantes Ø 100 mm 2 con freno

