

Roll 670



Dim. Ext. en mm (L x P x H)	800 x 1030 x 1720 mm
Dim. Int. en mm (L x P x H)	610 x 865 x 1280 mm
Volumen	675 Litres
Coef.K	0,28 W/m2.K
Peso	130 kg
Material de las paredes	Polietileno rotomoldeado
Material aislante	Espuma de poliuretano
Formato	Formato especial

Características técnicas

- 1/ Cuerpo y puerta de polietileno rotomoldeado monobloc alimentario. Paredes interiores acanaladas para favorecer la convección.
- 2/ Articulación caja/puerta por doble eje. Puerta con abertura de 270°
- 3/ Cierre rápido por 2 puntos tipo «pelicano» de acero cincado bicromado
- 4/ Chasis encastrado en acero con tratamiento anticorrosión equipado con 2 ruedas fijas y dos ruedas nivotantes ø 100 mm
- 5/ Junta de estanqueidad EPDM de cuadro monobloc. Sistema de retención de la puerta por bloqueo e inserción abierta
- 6/ Porta etiquetas encastrado
- 15/ 4 Asas de sujeción integradas en el moldeo y encastradas
- 21/ Soporte de placa eutéctica
- 28/ 2 rejillas de acero inoxidable fijadas al fondo y plegable sobre si misma mediante articulaciones
- 32/ Depósito de retención de líquidos (pescado)
- 37/ Desagüe de vaciado

Opciones

- A/ Placas eutécticas TOP 780
- F/ 2 ruedas ø 100 mm con freno
- G/ 4 pies metálicos ø 60 mm

